

ROSTWANDLER PINSELDOSE

Produkteigenschaften

- Grundierung & Primer
- verhindert Weiterrosten
- entrostet & versiegelt
- sehr gute Haftung
- verträglich mit vielen Materialien
- anwendbar auch auf feuchten Untergründen
- umweltfreundlich, nicht toxisch
- Abwaschen nicht erforderlich
- überspachtelbar mit Polyester- und Epoxidspachtel
- silikonfrei
- nach Überlackierung beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Einsatzbereiche

PETEC Rostwandler-Pinseldose auf Wasserbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Für Anwendungen im Bereich Automobi, Haus, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

Technische Daten

Aushärtung / Endfestigkeit (mm in 24 Stunden)	3
Lagerfähigkeit (Monate)	60 Monate
Lagertemperatur (°C)	+5 - +35
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +80

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und die Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. PETEC Rostwandler auf die korrodierte Stelle auftragen und einwirken lassen. Die Stelle nach 3 Stunden Reaktions-/ Aushärtezeit mit handelsüblichen Systemen überspachteln oder überlackieren. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Bei Kontakt mit lackierten Oberflächen den Rostwandler sofort mit Wasser entfernen. Nach Gebrauch Dose verschließen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC Datenblätter unter www.petec.de)