

SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY

Produkteigenschaften

Aushärtebeschleuniger, der speziell auf den SpeedBond Hochleistungsklebstoff abgestimmt ist und die Aushärtung des Klebstoffes deutlich verkürzt. Auch für alle Sekundenklebstoffe auf Cyanacrylat-Basis wie z. B. POWERKLEBER (Art.-Nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (Art.-Nr. 93720) und 2K-POWERKLEBER (Art.-Nr. 93510) geeignet.

Einsatzbereiche

Einsatzbereich: SpeedBond-Set zur konstruktiven Verklebung und Reparatur von gebrochenen Teilen. Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u. v. m. Selbst kleinste Halterungen und Clips können repariert werden.

Technische Daten

Basis	Wasserstoffgemisch
Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C. Oberfläche gründlich mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Anwendung vor der Verklebung (im Klebespalt / Klebefläche): Aktivator-Spray einseitig auftragen und anschließend auf die weitere, nicht vorbehandelte Oberfläche den SpeedBond-Hochleistungsklebstoff (Art.-Nr. 93520) auftragen und Teile passgenau zusammenfügen und aushärten lassen.

Anwendung nach der Verklebung (Außenanwendung): SpeedBond Aktivator-Spray nach der Verklebung auf den flüssigen Klebstoff sprühen. Aushärtung erfolgt sofort.

Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der Datenblätter unter www.petec.de).