

MULTI CLEANER, FLÜSSIG

Produkteigenschaften

Zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen.

- universell einsetzbar
- absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- entfernt Silikonreste
- auch zur Vorbehandlung beim Lackieren

Einsatzbereiche

Ideal einsetzbar zur Vorbehandlung von Verklebungen, Lackierungen und Grundierungen. Auch geeignet zur Reinigung von Klebeflächen bei Scheibenverklebungen.

Technische Daten

Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Farben	Transparent
Ablüftzeit (Minuten)	2
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten! Mit einem Lappen oder einem Pinsel auf die verunreinigte Fläche auftragen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch abreiben. Vor der Anwendung das Material an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit überprüfen! Nach Einhaltung der Ablüftzeit wird der Klebstoff oder das Dichtmittel aufgetragen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 82100

1000 ml

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.